

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## CONSIGNAS DEPARTAMENTOS

### Características

# 1

Departamentos soldados monoblok fabricados en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secados en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintados con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas. Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1 euro recuperable) con cilindro extraíble de 2 llaves. Incluye tornillos de unión entre departamentos.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### CONSIGNAS DEPARTAMENTOS

## Colores

# 2




RAL 9010




RAL 9001




RAL 1017




RAL 1021




RAL 2004




RAL 4010




RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005




RAL 4005




RAL 6029




RAL 6034




RAL 5015





RAL 5023



RAL 5010



RAL 8025

RAL 7035  
Estándar

RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIGNAS DEPARTAMENTOS

## Opciones


# 3



Pomo en poliamida



Pomo metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura de proximidad




Cerradura de proximidad



Cerradura de proximidad



Ranura buzón




Sobretecho para:  
Series 350 (MOD. SOB350)  
Series 400 (MOD. SOB400)



Zócalo para:  
Series 350 (MOD. ZOC350)  
Series 400 (MOD. ZOC400)



Placa de numeración



Pulsera de nylon



Pulsera elástica

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## CONSIGNAS DEPARTAMENTOS

### Modelos y medidas

# 4

SERIE	COD.	MOD.	↓	↙	↔	Puertas	Cerradura	Kg	M <sup>3</sup>
350	35030	DEP353	1050	350	350	3	Llave	21	0,13
350	35031	CON353	1050	350	350	3	Monedero	22	0,13
350	35020	DEP352	700	350	350	2	Llave	14	0,09
350	35021	CON352	700	350	350	2	Monedero	16	0,09
350	35010	DEP351	350	350	350	1	Llave	7	0,04
350	35011	CON351	350	350	350	1	Monedero	8	0,04
350	35100	SOB350	180	350	350				
350	35000	ZOC350	90	345	325				
400	40020	DEP402	900	400	500	2	Llave	15	0,18
400	40021	CON402	900	400	500	2	Monedero	16	0,18
400	40100	SOB400	180	400	500				
400	40000	CON400	90	395	475				
500	50015	DEP2B	700	350	350	1	Llave	14	0,09
500	50035	DEP1B	1050	350	350	1	Llave	16	0,13
LOCKER	30010	LOC300	500	300	450	1	Llave	8	0,07
MINIBOX	11301	BOX8P	1130	345	350	8	Llave	22	0,14

